

性能特点

- 4.3寸段码式大字体液晶屏
- 软开关功能
- 快速45ms/次，慢速110ms/次
- 最高电阻精度：0.1%，最小分辨率：10uΩ
- 用户自校准功能(0 ADJ)
- 直读值与百分比误差显示
- 上超、下超、合格分选及讯响功能
- 内部可保持5组参数文件



产品应用

- ◆ 元器件 电阻，电机，继电器，电容器铆接点
- ◆ 线缆、接插件测试 电缆线，接插件，各种开关
- ◆ 材料测试 热敏材料，金属箔等导电材料
- ◆ 新能源 电动车电池组连接桥，电芯连接电阻

上架体积 (mm) :215(W)×88(H)×216
 外形体积 (mm) 235(W)×105(H)×216
 净重: 2.7Kg

技术参数

产品型号	TK2511					
显示器	4.3寸 大字体 段码LCD屏					
读数位数	4½ 位					
电阻测量	10μΩ—20kΩ					
电阻量程	200mΩ	2Ω	20Ω	200Ω	2kΩ	20kΩ
测量基本准确度	0.1% (详细信息参考使用说明书)					
测量功能	快速45ms/次，慢速110ms/次					
测试端配置	四端					
测量设置参数保存	5组					
量程方式	自动，保持					
触发模式	内部，手动，外部，总线					
清零	可全程清零					
温度测量						
比较器	信号输出	HI/IN/LO				
	讯响	鸣叫模式：OFF，IN，HI/LO				
附件	三芯电源线 TK26052S 航空插头四端测试电缆					